

製品仕様

シルキーカーテン

製作可能寸法

| オーダーサイズ (幅、高さとも10mm間隔で製作いたします) | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 幅(W) | ワンポール式 270 ~ 2400mm、ポール式 150 ~ 2400mm |
| 高さ(H) | 110 ~ 2500mm |
| 最大面積 | 4.5m ² まで |

ブラケット個数

| 製品幅(W) | ブラケット個数 |
|----------------|---------|
| 150 ~ 1460 mm | 2個 |
| 1470 ~ 2400 mm | 3個 |


部品仕様

| | 材質 | サイズ | カラー |
|----------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| スラット(羽根) | 耐食アルミ合金 | 幅15mm | ベージュカラー・125色・ツートンカラー・40色・パールカラー・10色・ベルベットカラー・10色 ビジュアルカラー・15色・酸化チタンコート30色・フッ素コート30色 |
| ヘッドボックス | 電気亜鉛メッキ鋼帯 | W25.0 × H26.1mm | スラットカラーと同色または同系色 |
| ブラケット | ステンレス合金・樹脂 | W38.2 × H31.5mm | クリア(樹脂部のみ) |
| ボトムレール | 耐食アルミ合金 | W16.0 × H 9.5mm | スラットカラーと同色または同系色 |
| その他のパーツ | チルトカバー、イコライザー (ワンポール) | | スラットカラーと同色または同系色 |
| | ボックスキャップ、チルトギア、ボトムキャップ、テープホルダー、グリップ | | クリアおよび乳白色 |


印:酸化チタンコート・フッ素コート仕様の場合には抗菌仕様になります。

たたみ込み寸法

$$\text{ブラインド高さ} \times \frac{31}{1000} + 60\text{mm}$$



たたみ込み寸法は、ブラインドをすべてたくし上げた時のブラケット上部からボトムレールまでの寸法です。



ワンポール式のワンポールの長さ

| 取付け高さ | ワンポールの長さ | 取付け高さ | ワンポールの長さ | 取付け高さ | ワンポールの長さ |
|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| ~ 1700mm | 300mm | 2810 ~ 2900mm | 1500mm | 4010 ~ 4100mm | 2700mm |
| 1710 ~ 1800mm | 400mm | 2910 ~ 3000mm | 1600mm | 4110 ~ 4200mm | 2800mm |
| 1810 ~ 1900mm | 500mm | 3010 ~ 3100mm | 1700mm | 4210 ~ 4300mm | 2900mm |
| 1910 ~ 2000mm | 600mm | 3110 ~ 3200mm | 1800mm | 4310 ~ 4400mm | 3000mm |
| 2010 ~ 2100mm | 700mm | 3210 ~ 3300mm | 1900mm | 4410 ~ 4500mm | 3100mm |
| 2110 ~ 2200mm | 800mm | 3310 ~ 3400mm | 2000mm | 4510 ~ 4600mm | 3200mm |
| 2210 ~ 2300mm | 900mm | 3410 ~ 3500mm | 2100mm | 4610 ~ 4700mm | 3300mm |
| 2310 ~ 2400mm | 1000mm | 3510 ~ 3600mm | 2200mm | 4710 ~ 4800mm | 3400mm |
| 2410 ~ 2500mm | 1100mm | 3610 ~ 3700mm | 2300mm | 4810 ~ 4900mm | 3500mm |
| 2510 ~ 2600mm | 1200mm | 3710 ~ 3800mm | 2400mm | 4910 ~ 5000mm | 3600mm |
| 2610 ~ 2700mm | 1300mm | 3810 ~ 3900mm | 2500mm | | |
| 2710 ~ 2800mm | 1400mm | 3910 ~ 4000mm | 2600mm | | |

ワンポール式の場合、製品取付け高さ寸法が必要です。取付け高さが1600mm以下の場合、製品サイズに関係なくポールサイズはすべて300mmとなります。

ポール式の付属チルトポールの組合せ

| 高さ | 幅 | 150 ~ 2400mm |
|---------------|---|--------------|
| 110 ~ 2000mm | | 500mm × 1本 |
| 2010 ~ 2500mm | | 1000mm × 1本 |

1500mmの1本仕様(ジョイントなし)は対応しておりません。

操作位置

限定仕様(ポール式の場合)
幅150 ~ 260mmの製品は、操作部分がラダーコードより中央よりになります。

コード本数

| ワンポール式 | | ポール式 | |
|--------|-----|------|-----|
| 右操作 | 左操作 | 右操作 | 左操作 |
| | | | |

| 幅(mm) | ラダーコード本数(本) | 昇降コード本数(本) |
|-------------|-------------|------------|
| 150 ~ 660 | 2 | 2 |
| 670 ~ 1060 | 3 | 2 |
| 1070 ~ 1460 | 4 | 2 |
| 1470 ~ 1860 | 5 | 3 |
| 1870 ~ 2400 | 7 | 3 |