

取付け・取外し方法

ブラインド

対応製品：モノタッチ

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

▶ 取付け方法

■ブラケットの取付け方

ブラケットの取付け方法は、天井付けと正面付けがあります。

- 1 取付け面の製品両端から 70mmの位置にマジック等でしるしを付け、ブラケットをビスで取付けます。
- 2 3個以上の場合は、ブラケット間隔が均等になるように付けてください。
- 3 ブラケットが確実に固定されていることを確認してください。

正面付けの場合



天井付けの場合



■製品の取付け方

- 1 ヘッドボックスを両手で持ち、取付けした個々のブラケットの手前のツメにヘッドボックスの手前のツメを引掛けてください。
- 2 ヘッドボックスを引掛けた状態で左右の位置決めをします。取付け位置が決まりましたら、ブラケット（スライドブロック）のツメがかかるまでヘッドボックスの奥を押し上げてください。（ツメがかかるとパチンと音がなります。）
- 3 確実に、ヘッドボックスがブラケットにとまっていることを確認してください。



▶ 取外し方法

■製品の取外し

- 1 スラットを上部にたたみ込みます。
- 2 製品を手で押さえた状態で、ブラケットのスライドブロックを押します。スライドブロックを押すと、ヘッドボックスの後ろ側のロックが解除され、ヘッドボックスの手前だけがブラケットのツメに引掛った状態になります。
- 3 ②の状態からヘッドボックスを少し持ち上げるようにして、製品を取外してください。※スライドブロックを操作するときは、製品が落下しないように必ず製品を手で支えてから操作してください。

