

発注方法

調光タテ型ブラインド エアレ

1

製品名を「調光タテ型ブラインド エアレ」とご指定ください。

2

生地No.をご指定ください。
(生地No.) AR- (生地名) (色名)

3

部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。
☐ マットホワイト [No.125] ☐ ライトグレー [No.127] ☐ ダークブラウン [No.667] ☐ ブラック [No.5]

4

操作方法をご指定ください。
☐ バトン操作 ☐ バトン・コード操作 ☐ コード操作

5

納まりをご指定ください。
操作方法により納まりが異なります。詳しくは40ページをご覧ください。
●バトン操作／バトン・コード操作
(室内側から見たときの操作位置) *バトン・コード操作の場合はドライブコードの位置
☐ 片バトン ☐ 右 ☐ 左
☐ 両バトン ☐ 右 ☐ 左 「バトン操作 両バトン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。
●コード操作
(室内側から見たときの操作位置) (生地の納まり位置)
☐ 片開き ☐ 右 ☐ 左 ☐ 右納まり ☐ 左納まり

6

製品の取付け方法をご指定ください。
☐ 天井付け(ブラケット付け) ☐ 天井付け(直付け) ☐ 正面付け(ブラケット付け)
※オプションのボックススペーサーを使用して取付ける場合は、天井付け(ブラケット付け)をご指定ください。
※「レールジョイント仕様」の場合、天井付け(直付け)はできません。

7

製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは37ページをご覧ください。
製品幅 mm × 製品高さ mm

8

製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
製品取付け高さ mm
・バトン(チルトポール)やドライブコードの長さは製品取付け高さによって決まっています。詳しくは39ページをご覧ください。
・バトン(チルトポール)の長さは39ページ掲載の長さから指定することもできます。
・ドライブコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

9

製品台数をご指定ください。
台

10

〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは60～69ページをご覧ください。

●オプション「コーナー取付仕様」の場合

製品の操作位置・納まりをご指定ください。 「コーナー取付仕様」製品の優先側・非優先側位置によって、ご指定いただく操作位置・納まりが決まります。詳しくは65ページをご覧ください。

	「コーナー取付仕様」 優先側の製品が付く位置	優先側の製品	非優先側の製品
バトン操作	☐ 左側	片バトン／操作位置：左、右納まり	片バトン／操作位置：右、左納まり
	☐ 右側	片バトン／操作位置：右、左納まり	片バトン／操作位置：左、右納まり
バトン・コード操作	☐ 左側	片バトン／操作位置：左、左納まり	片バトン／操作位置：右、右納まり
	☐ 右側	片バトン／操作位置右、右納まり	片バトン／操作位置：左、左納まり
コード操作	☐ 左側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
	☐ 右側	片開き／操作位置：右、右納まり	片開き／操作位置：左、左納まり

調光タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス エアレ

1	製品名を「調光タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス エアレ」とご指定ください。			
2	生地No.をご指定ください。 (生地No.) AR- (生地名) (色名)			
3	部品色をご指定ください。 ご指定がない場合は、マットホワイト[No.125]になります。 ☐ マットホワイト [No.125] ☐ ダークブラウン [No.667] ☐ ブラック [No.5]			
4	電源仕様をご指定ください。 ☐ コンセント仕様 ☐ バッテリー仕様			
5	操作方法の種類をご指定ください。 ☐ ①スマホ操作 ☐ ②RFリモコン操作 ☐ ③赤外線リモコン操作			「④スイッチ操作」については 詳しい打合せが必要になりますので、 最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
6	IoTアダプタ・リモコンの必要数量をご指定ください。 ☐ IoTアダプタ (ホワイト) 個 ☐ 赤外線リモコン (ホワイト) 個 ☐ IoTアダプタ (ブラック) 個 ☐ 赤外線リモコン (ブラック) 個 ☐ RFリモコン (ホワイト) 個 ☐ リモコンホルダー (ホワイト) 個 ☐ RFリモコン (ブラック) 個 ☐ リモコンホルダー (ブラック) 個			※「①スマホ操作」の場合も、 故障の際の動作確認などが必要なため、 必ず弊社のリモコンを併用してください。
7	持出し受光部が必要な場合はご指定ください。 ☐ 持出し受光部 (ホワイト) 個 ☐ 持出し受光部延長コード (ホワイト) 1m x 本 3m x 本 ☐ 持出し受光部 (ブラック) 個 ☐ 持出し受光部延長コード (ブラック) 1m x 本 3m x 本			※最大で9mまで延長できます。
8	コンセント仕様の場合は、電源コードの出る位置・長さ・色をご指定ください。 ●電源コードの出る位置： ☐ 右 ☐ 左 ●電源コードの長さ： m ●電源コードの色： ☐ ホワイト ☐ ブラック ※詳しくは54ページをご覧ください。			
9	コンセント仕様（電源分岐ジョイント〈オプション〉）の場合はご指定ください。 ☐ 電源分岐ジョイント 先頭 ☐ 電源分岐ジョイント 中間 ☐ 電源分岐ジョイント 末尾 〈中間または末尾の場合〉 ●電源分岐コードの出る位置： ☐ 右 ☐ 左 ●電源分岐コードの長さ： m ●電源分岐コードの色： ☐ ホワイト ☐ ブラック ※詳しくは58ページをご覧ください。			
10	生地の納まり位置をご指定ください。 ☐ 右納まり ☐ 左納まり			
11	製品の取付け方法をご指定ください。 ☐ 天井付け（ブラケット付け） ☐ 正面付け（ブラケット付け） ※オプションのボックススパーサーを使用して取付ける場合は、天井付け（ブラケット付け）をご指定ください。			
12	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 製品高さはブラケットの厚み（4mm）を含みます。詳しくは55ページをご覧ください。 製品幅 mm × 製品高さ mm			
13	製品台数をご指定ください。 台			
14	その他部品が必要な場合はご指定ください。 ☐ ACアダプター 個 ☐ 補助ボタン 0.8 x 本 1.2m x 本 ☐ ワイヤークランプ 個 ※製品1台につき3個付属しています。			